ТОО СП «Минова Казахстан»
Республика Казахстан, 100011,
г. Караганда, Октябрьский район,
018 учетный квартал, строение 014

Tel: +7 (7212) 783525, 462538
Fax: +7 (7212) 461397
E-mail: minova-kaz@mail.ru
Website: www.minova.kz

Пневматические стойки

Пневматическая стойка 1200-V – 2100-V во всем мире считается как самая надежная, высокопроизводительная пневматическая поддержка с изменяющимся углом крепления перфоратора (бурового молотка).

Сфера применения ее различна:

- угольные шахты и рудники;
- строительство штолен и туннелей.

Преимущества 1200-V -2100-V

- ✓ имеет раздельное управление;
- ✓ большую степень раздвижки;
- ✓ общее снабжение сжатым воздухом (непосредственно пневмостойки и бурового оборудования);
- ✓ управление стойкой с одного места;
- ✓ установленные уплотнения на телескопе предотвращают проникновение грязи и пыли в цилиндры и поршни;
- ✓ гарантирована абсолютная плотность за счет винтовой конечной гайки;
- ✓ простота конструкции и легкость в обслуживании.

Подключение:

Воздух подключение Rd38 Вода подключение Яс32

Давление сжатого воздуха 4-6 атм.

На конце уголковое крепежное подсоединение для установки бурового оборудования

Технические характеристики:

	1200-V	1600-V	1800-V	2100-V
Высота минимальная, мм	1200	1400	1500	1700
Высота максимальная, мм	2400	3000	3300	3800
Ход раздвижки, мм	1200	1600	1800	2100
Вес, кг	23,4	25,7	27	28,4
Диаметр цилиндра нар., мм	95	95	95	95
Диаметр цилиндра внут., мм	75	75	75	75